



CABEÇOTES

## Cabeçote hidráulico 80 m

Motor OMS 200, redução 2:1 e torque de 1.500 N·m. Consulte a configuração indicada para sua operação.



TORQUE

**1.500 N·m**

CAPACIDADE INFORMADA

**80 m**

ROTAÇÃO MÁXIMA

**130 rpm**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Torque               | 1.500 N·m                                |
| Acompanha            | Motor hidráulico, agulha e cabeça d'água |
| Redução              | 2:1                                      |
| Motor hidráulico     | OMS 200                                  |
| Rotação máxima       | 130 rpm                                  |
| Capacidade informada | 80 m                                     |

### SOBRE O EQUIPAMENTO

Motor OMS 200, redução 2:1 e torque de 1.500 N·m. Consulte a configuração indicada para sua operação. Consulte nossa equipe para definir a configuração e as condições de fornecimento para sua operação.

O preço inclui motor hidráulico, agulha e cabeça d'água. Para o cabeçote completo, com outros acessórios, solicite cotação.

#### Solicite sua cotação

Informe o código LE-CAB80 para agilizar o atendimento.  
<https://www.nexadrill.shop/vitrine/cabecote-hidraulico-80m>

**+55 (62) 98601-8386**